



FB・テーパ加工



FB・切断 (ストレート)



段差用 (現場溶接)

スパン調整割矢 (S45C材焼入れ)
標準ワイヤー付

○スカラップ工法型裏当金

区 分	形 状	製 品 名
標 準	FB9×25 ストレートタイプ	○FB9×25×L
	FB9×32 ストレートタイプ ※SN490Bのみ	○FB9×32×L
初 層 改 良	FB9×25 テーパー (圧延材) SN490Bのみ	○N6C-L (3×6TEPA)
板 厚 差 対 策	段差用 (現場溶接) FB12×25 ※SN490Bのみ	○ND-III サイズ指定

※開先テーパ機械加工 FB9×25×L 最大60°まで (その他FB製作可)

※フライス盤加工 各種: FB、角鋼のテーパ、R加工

○スパン調整割矢 ※シングル寸法

タイプ/寸法	W	L	h	H
Aタイプ	12	150	2	20
Bタイプ	16	150	2	20
Cタイプ	19	150	2	20
Dタイプ	25	250	30	70


○漏れ止め材 (SS400)

t/w/L	W	L
3.0	50以下	50以下
4.5	50以下	50以下
6.0	50以下	50以下

○ルーズ孔 (長孔) 加工 FB t6 t9

長孔サイズ	15-30φ	15-35φ	16-40φ
	17-50φ	18-40φ	18-30φ
	19-38φ	20-25φ	22-35φ

・スリットタイプ (絞り・セットバック) SN490B

① 絞りコラム裏当金
(二分割)② セットバック裏当金
(FB組合せ)③ セットバック裏当金
(二分割)

製 品 名	特 徴
① 絞りコラム裏当金 (二分割)	○2面・3面・4面絞り可 ※FB9×25のみ
② コラムセットバック裏当金 (FB組合せ)	○4本のFB9×25を組み合わせて使用 (両端R加工材2本 両端mmカット材2本使用) ※コラム板厚6mm・9mmに適用 ※FB9×25のみ
③ コラムセットバック裏当金 (二分割)	○製作角度 傾斜30度以下のコラムに適用 40Rまで対応 BCRのみ (BCPは要相談) ※15度~30度は、上辺下辺部脚のテーパ加工品の組合せ ※FB9×25のみ

営業品目

◇材質◇ SN490B

- エンドタブ
- コラム用裏当金 (スリットタイプ)
- コラム用裏当金 (スリットタイプ・絞り・セットバック)
- コラム用裏当金 (プレス曲げタイプ)
- 丸パイプ用裏当金
- フランジ曲裏当金
- スパン調整割矢
- テーパ加工
- ルーズ孔 (長孔) 加工

- ◇ノンスカラップ分割型◇
- NRC-II 端部R機械加工
- NK-II 端部45°切断
- リブR
- 両側スペーサー型
- 特注品ノンスカラップ裏当

- ◇端部回し溶接用裏当金◇
- コーナーカット材
(Cカット・mmカット)
- 漏れ止め材